

Introduktion til SALDI-€'s systemfiler:

Output til brugerens skærm, sker med out_-modulerne:

out_style.css.php	- Design af out_* elementers udseende.'
out_init.php	- Initiering af globalt benyttede konstanter og variabler
out_base.php	- Grundbibliotek for konstruktion af moduler, angående udskrivning til skærm.
out_ruder.php	- Design af panelers layout.
(out_vinduer.php	- demonstrerer kombinationer af out_ruder)
page_XXXXXX.php	- kombinerer rude-moduler i spalte-opsat adaptivt system.

Alle disse out_* filer befinder sig i mappen: **saldi-el_base/**

Dannelse af HTML-sider, sker med filerne:

htm_pageHead.php	- Klargør en side med initiering af php-filer og indledende HTML-kode.
page_XXXXXX.php	- (en vilkårlig page_*.php alt efter behov)
htm_pageFoot.php	- Færdiggør en side, som er påbegyndt med htm_pageHead.php

De fleste af disse filer befinder sig i mappen: **saldi-el_base/**

Andre page_XXXXXX.php befinder sig i modulopdelte mapper.

Systemets Funktionsbiblioteker:

std_func.php	- Almene funktioner f.eks. ang. datavisning
str_func.php	- Specielle string-funktioner
fil_func.php	- Grundbibliotek for fil-operationer
dbi_func.php	- Forbedrede DB-funktioner, compatible med PHP7+

Alle disse filer befinder sig i mappen: **saldi-el_base/**

Introduktion til SALDI-€'s debug-system:

Aktivering af debug-tilstand, kan ske:

dynamisk: ved at tilføje ?debug=true i browserens adressefelt.

statisk: ved at redigere og sætte variabelen \$Ødebug= true;

i filen **saldi-el_base/pageHead.php** eller i **saldi-el_base/out_init.php**

Når \$Ødebug= true; sker der følgende:

1. Der logges, hver gang en side dannes. {debug_log(\$DocVer, \$DocRev, \$modulnr, \$DocFil, "")} ☹
2. I alle paneler (=ruder), vises i panelets header, navnet på funktionen, der har dannet panelet.
3. I html-koden tilføjes ekstra lineskift, så kilde-koden bliver mere læsbar. {dvl_pretty()}
4. I html-koden tilføjes ekstra labels, med funktions-navne {dvl_ekko()} ☹
5. I top-menuen tilføjes et ekstra punkt: "TOOLS" med menupunkter for programmøren.
6. Manuelt kan tilføjes andre betingede hændelser.... if (\$Ødebug) { } ☹

☹ - Kan også benyttes til andre debug-beskedes.

Bemærk: variabler med prefix Ø f.eks. \$Ødebug signalerer, at de benyttes, som globale variabler!

Til programmøren...

Programmør-tools:

Frase-skanning: Redskab til vedligeholdelse/opdatering af SALDI-€'s Sprog-bibliotek.

Function-skanning: Skanner alle kildefiler, efter ordet function som står i linies start.

Ord-skanning: Skanner alle kildefiler, efter et angivet ord.

Modul-skanning: Redskab til at danne opdateret oversigt over SALDI-€'s HTM-/PHP-filer

Side-test: Et menu-punkt, som kan benyttes til at teste en side under udvikling.

Aktuelt link programmeres i **saldi-e/_base/out_base.php** i funktionen: *Menu_Topdropdown()*