

环境配置

Tuesday, January 23, 2018 2:37 PM

数据库:

Oracle Database 12c Release 2 (Windows x64)

From <<http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html>>

数据库配置位于: `\DatabaseInsights\src\java\dbi\utils\GlobeVar.java` (globe database configures部分)

全局数据库名称: DatabaseInsights

数据库管理员账户密码: DI2017aaa

地址: `ed.kcs.akakanch.com`

登陆: di 密码: DI2017

开发工具:

NetBeans 8.2



概要

- 数据库操作
- 创建模式
- 概要**
- 进度页
- 完成

Database Configuration Assistant

全局设置

全局数据库名(G): Databaselsights
配置类型(O): Oracle 单实例数据库
SID: Databaselsi
创建为容器数据库(E): 否
数据库文件存储类型: 文件系统
内存配置类型: 自动内存管理
模板名: General Purpose

初始化参数

audit_file_dest: {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\adump
audit_trail: db
compatible: 12.2.0
db_block_size: 8 KB
db_create_file_dest: {ORACLE_BASE}\oradata\{DB_UNIQUE_NAME}\
db_name: Database
db_recovery_file_dest: {ORACLE_BASE}\fast_recovery_area\{DB_UNIQUE_NAME}
db_recovery_file_dest_size: 9546 MB
db_unique_name: Databaselsights
diagnostic_dest: {ORACLE_BASE}
dispatchers: (PROTOCOL=TCP) (SERVICE={SID})XDB
memory_target: 1638 MB
open_cursors: 300
processes: 300

保存响应文件(S)...

帮助(H)

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(E)

取消