

title: 地府管理系统 v1.0.0

地府管理系统

v1.0.0

Base URLs:

- 测试环境: <http://127.0.0.1:8080>

Default

POST 登录接口

POST /api/login

Body 请求参数

```
password: string
username: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» password	body	string	是	密码
» username	body	string	是	账号

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "登录成功",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6ImSwiaWQiOiJEsImldCI6MTY4
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» token	string	true	none		none

GET 首页数据-数量统计

GET /admin/statistics

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "lifebook_count": 2,
    "enchant": 1,
    "today_count": 0,
    "punished": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» lifebook_count	integer	true	none		生死簿总数
»» enchant	integer	true	none		待勾魂数量
»» today_count	integer	true	none		今天入府数量够
»» punished	integer	true	none		地府在线人数

POST 敲木鱼加功德

POST /api/user/addmerit

请求一次加一功德

Body 请求参数

```
uniqueid: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» uniqueid	body	string	否	用户唯一uuid

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "加功德成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 首页数据-死亡变化

GET /admin/getDeathCount

返回今天之前7天的死亡数据变化，数据不包括请求当天

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "date": "2023-05-08",
      "count": 2
    },
    {
      "date": "2023-05-06",
      "count": 1
    },
    {
      "date": "2023-05-03",
      "count": 1
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» date	string	true	none		日期
»» count	integer	true	none		死亡数量

GET 首页数据-轮回变化

GET /admin/getReincarnationCount

返回今天之前7天的轮回数据变化，数据不包括请求当天

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "date": "2023-05-06",
      "count": 1
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» date	string	false	none		时间
»» count	integer	false	none		数量

GET 首页数据-地狱变化

GET /admin/getPunishedCount

返回今天之前7天的到地狱的数据变化，数据不包括请求当天

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "date": "2023-05-08",
      "count": 2
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» date	string	false	none		日期
»» count	integer	false	none		数量

GET 获取临时操作授权

GET /api/user/gettempauth

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "授权成功",
}
```

```

    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjo0LCJpcCI6MiwiYW0IjoxNjg0NDYwNDQxLCJleHAiOjE2ODQ1
  }

```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» token	string	true	none		none

生死簿

GET 获取生死簿数据

GET /admin/lifeBookList

支持列表和详情，如果传入uuid则获取详情

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
uuid	query	string	否	唯一id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "total": 6,
  "data": [
    {
      "id": 6,
      "name": "崔芳",
      "uuid": "BF8A057445B01F31",
      "age": 20,
      "sex": "女",
      "phone": "13910409592",
      "email": "13910409592@qq.com",
      "password": "123456"
    }
  ]
}
```

```
    "year": "丙戌 甲午 庚申 戊寅",
    "status": 1,
    "birthday": "2000-02-13 12:23:01",
    "deathday": "2023-05-09 17:12:05",
    "gender": 0,
    "birthplace": "青海省果洛藏族自治州甘德县江千乡",
    "deathplace": "山西省临汾市侯马市凤城乡",
    "photo": "",
    "money": 500,
    "yinmoney": 200,
    "child": 1,
    "longevity": 23,
    "type": 1,
    "reason": "车祸",
    "marriage": "无妻子",
    "event": "23年死于车祸",
    "attribute": "睡醒",
    "description": "普普通通的一个人",
    "characterinfo": "还行",
    "yin": 100,
    "yang": 100,
    "reward": "奖励一个棒棒糖",
    "afterlife": "入府审判",
    "reincarnation": "随机轮回",
    "create_time": "2023-05-09 10:43:31",
    "reaperid": null,
    "judgeid": null,
    "punishment": null,
    "reincarnationid": null
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» total	integer	true	none		数据总数
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» name	string	true	none		名称
»» uuid	string	true	none		唯一id
»» year	string	true	none		生辰八字
»» status	integer	true	none		状态：0未出生，1在世，2在地府，3轮回，4受刑
»» birthday	string	true	none		出生日期

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» deathday	string	true	none		死亡日期
»» gender	integer	true	none		性别
»» birthplace	string	true	none		出生地址
»» deathplace	string	true	none		去世地址
»» photo	string	true	none		照片
»» money	integer	true	none		生前财产
»» yinmoney	integer	true	none		阴财
»» child	integer	true	none		子数量
»» longevity	integer	true	none		寿元
»» type	integer	true	none		死亡类型：0自然死亡，1意外
»» reason	string	true	none		死因
»» marriage	string	true	none		婚配情况
»» event	string	true	none		人生大事描述
»» attribute	string	true	none		属性描述
»» description	string	true	none		人生描述
»» characterinfo	string	true	none		人物描述
»» yin	integer	true	none		阴德
»» yang	integer	true	none		阳德
»» reward	string	true	none		奖赏情况
»» afterlife	string	true	none		死后情况
»» reincarnation	string	true	none		轮回情况
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» punishment	string	true	none		受刑情况
»» reaperid	string	true	none		勾魂操作者id
»» judgeid	string	true	none		审判者id
»» punishmentid	string	true	none		受刑id
»» reincarnationid	string	true	none		轮回数据id

GET 生死簿搜索

GET /admin/lifeBookSearch

支持对id，uuid，name，精确到天的出生日期和死亡日期，以及生辰八字的搜索，日期搜索精确到天

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
uuid	query	string	否	uuid
name	query	string	否	姓名
birthday	query	string	否	死亡日期
deathday	query	string	否	出生日期
id	query	string	否	id
year	query	string	否	生辰八字
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "毛娟",
      "uuid": "414C8E52F09200D0",
      "year": "癸未 乙卯 庚寅 甲申",
      "status": 0,
      "birthday": "2003-03-18 15:25:23",
      "deathday": "2068-05-04 10:45:27",
      "gender": 0,
      "birthplace": "安徽省合肥市巢湖市庙岗乡",
      "deathplace": "陕西省渭南市大荔县朝邑镇",
      "photo": "",
      "money": 1000000,
      "yinmoney": 200,
      "child": 2,
      "longevity": 65,
      "type": 0,
      "reason": "寿终",
      "marriage": "与2026年冬得有缘人，结为夫妻",
      "event": "26年结婚，28有一子，29年有一女，68年去世",
      "attribute": "好人",
      "description": "乐善好施，是个好人",
      "characterinfo": "身高一米七，体重120，喜欢看电影",
      "yin": 500,
      "yang": 200,
      "reward": "无",
      "afterlife": "即入轮回",
      "reincarnation": "轮回盘",
      "create_time": "2023-05-04 12:09:08"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» total	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» uuid	string	false	none		none
»» year	string	false	none		none
»» status	integer	false	none		none
»» birthday	string	false	none		none
»» deathday	string	false	none		none
»» gender	integer	false	none		none
»» birthplace	string	false	none		none
»» deathplace	string	false	none		none
»» photo	string	false	none		none
»» money	integer	false	none		none
»» yinmoney	integer	false	none		none
»» child	integer	false	none		none
»» longevity	integer	false	none		none
»» type	integer	false	none		none
»» reason	string	false	none		none
»» marriage	string	false	none		none
»» event	string	false	none		none
»» attribute	string	false	none		none
»» description	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» characterinfo	string	false	none		none
»» yin	integer	false	none		none
»» yang	integer	false	none		none
»» reward	string	false	none		none
»» afterlife	string	false	none		none
»» reincarnation	string	false	none		none
»» create_time	string	false	none		none

PUT 生死簿修改

PUT /admin/lifeBookUpdate

修改各类信息，提交某个值则修改某项

Body 请求参数

```
id: string
name: string
year: string
status: string
birthday: string
deathday: string
gender: string
birthplace: string
deathplace: string
money: string
yinmoney: string
child: string
longevity: string
type: string
reason: string
marriage: string
event: string
attribute: string
description: string
yin: string
yang: string
character: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	需要修改的用户id
» name	body	string	否	姓名
» year	body	string	否	生辰八字

名称	位置	类型	必选	说明
» status	body	string	否	状态，0未出生，1在世，2在地府，3轮回，4受刑
» birthday	body	string	否	出生时间
» deathday	body	string	否	死亡时间
» gender	body	string	否	性别：0男1女
» birthplace	body	string	否	出生地址
» deathplace	body	string	否	死亡地址
» money	body	string	否	命中财
» yinmoney	body	string	否	阴财
» child	body	string	否	子数量
» longevity	body	string	否	寿元
» type	body	string	否	死亡类型：0自然死亡，1意外死亡
» reason	body	string	否	死因
» marriage	body	string	否	婚配情况
» event	body	string	否	人生大事
» attribute	body	string	否	任务属性
» description	body	string	否	人生描述
» yin	body	string	否	阴德
» yang	body	string	否	阳德
» character	body	string	否	人物描述

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 生死簿删除

DELETE /admin/lifeBookDelete

支持多个id删除，多个id使用,半角逗号分隔

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	数据唯一uuid
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 添加生死簿

POST /admin/lifeBookAdd

Body 请求参数

```
name: string
year: string
status: string
birthday: string
deathday: string
gender: string
birthplace: string
deathplace: string
photo: string
money: string
yinmoney: string
child: string
longevity: string
type: string
reason: string
marriage: string
event: string
description: string
character: string
yin: string
yang: string
reward: string
afterlife: string
reincarnation: string
attribute: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» name	body	string	否	姓名
» year	body	string	否	生辰八字
» status	body	string	否	状态，0未出生，1在世，2在地府生活，3轮回中，4受刑中
» birthday	body	string	否	出生年月日時，yyyy-mm-dd hh:mm:ss
» deathday	body	string	否	死亡时间
» gender	body	string	否	性别，0男1女
» birthplace	body	string	否	出生地址
» deathplace	body	string	否	死亡地址
» photo	body	string	否	照片
» money	body	string	否	生命中财的数量
» yinmoney	body	string	否	阴财的数量
» child	body	string	否	命中子的数量
» longevity	body	string	否	寿元
» type	body	string	否	死亡方式，0自然死亡，1意外死亡
» reason	body	string	否	死因

名称	位置	类型	必选	说明
» marriage	body	string	否	婚配情况描述
» event	body	string	否	人生大事藐视
» description	body	string	否	人生描述
» character	body	string	否	人物描述
» yin	body	string	否	阴德
» yang	body	string	否	阳德
» reward	body	string	否	奖赏情况
» afterlife	body	string	否	死后情况
» reincarnation	body	string	否	轮回情况
» attribute	body	string	否	属性描述

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "新增成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 修改照片

POST /admin/lifeBookUpdateImg

Body 请求参数

```
photo: string
id: string
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» photo	body	string(binary)	是	3MB，限制png和jpg
» id	body	string	是	修改数据id

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功",
  "data": "/public/photo/photo-545121542.png"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 导出生死簿图片

POST /api/lifebook/export

如果导出成功，之间返回图片

Body 请求参数

```
inner: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» inner	body	string	否	文本内容

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

勾魂计划

GET 获取勾魂计划

GET /admin/getEnchantData

获取今天至30天后这段时间内死亡的数据

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	none
limit	query	string	否	none
name	query	string	否	none
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取数据成功",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "孔平",
      "uuid": "414C8E52F09200D0",
    }
  ]
}
```

```
    "year": "庚辰 己丑 壬午 丁未",
    "status": 0,
    "birthday": "2001-01-19 14:57:25",
    "deathday": "2023-05-16 16:32:14",
    "gender": 0,
    "birthplace": "安徽省合肥市巢湖市庙岗乡",
    "deathplace": "陕西省渭南市大荔县朝邑镇",
    "photo": "",
    "money": 1000000,
    "yinmoney": 200,
    "child": 1,
    "longevity": 65,
    "type": 0,
    "reason": "寿终",
    "marriage": "与2026年冬得有缘人，结为夫妻",
    "event": "26年结婚，28有一子，29年有一女，68年去世",
    "attribute": "好人",
    "description": "乐善好施，是个好人",
    "characterinfo": "身高一米七，体重120，喜欢看电影",
    "yin": 500,
    "yang": 200,
    "reward": "无",
    "afterlife": "即入轮回",
    "reincarnation": "轮回盘",
    "create_time": "2023-05-04 12:09:08"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» uuid	string	false	none		none
»» year	string	false	none		none
»» status	integer	false	none		none
»» birthday	string	false	none		none
»» deathday	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» gender	integer	false	none		none
»» birthplace	string	false	none		none
»» deathplace	string	false	none		none
»» photo	string	false	none		none
»» money	integer	false	none		none
»» yinmoney	integer	false	none		none
»» child	integer	false	none		none
»» longevity	integer	false	none		none
»» type	integer	false	none		none
»» reason	string	false	none		none
»» marriage	string	false	none		none
»» event	string	false	none		none
»» attribute	string	false	none		none
»» description	string	false	none		none
»» characterinfo	string	false	none		none
»» yin	integer	false	none		none
»» yang	integer	false	none		none
»» reward	string	false	none		none
»» afterlife	string	false	none		none
»» reincarnation	string	false	none		none
»» create_time	string	false	none		none

PUT 勾魂完成

PUT /admin/handleEnchanter

当set传入固定值1的时候，表示提前勾魂

Body 请求参数

```
id: string
set: "1"
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	勾魂使者token
body	body	object	否	none
» id	body	string	否	需要勾魂的数据id
» set	body	string	否	传入此值表示提前勾魂

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 勾魂使者列表

GET /admin/getEnchanterList

支持详情和搜索

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	使者id，传入此值搜索失效
name	query	string	否	姓名搜索
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取数据成功",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "侯佳欣",
      "uuid": "1C49E772C5DB403E",
      "gender": 0,
      "photo": "/public/enchant/enchant-1683191721100.png",
      "description": "暂无介绍",
      "create_time": "2023-05-04 17:15:21",
      "role": 2,
      "status": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» uuid	string	false	none		none
»» gender	integer	false	none		none
»» photo	string	false	none		none
»» description	string	false	none		none
»» create_time	string	false	none		none
»» role	integer	false	none		none
»» status	integer	false	none		none

POST 勾魂使者添加

POST /admin/addEnchanter

Body 请求参数

```
enchant: string
name: string
gender: string
description: string
status: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» enchant	body	string(binary)	是	3MB，支持png和jpg
» name	body	string	否	姓名
» gender	body	string	否	性别
» description	body	string	否	描述介绍
» status	body	string	否	0在职，1休息，2离职

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 勾魂使者修改

PUT /admin/updateEnchanter

支持修改姓名，性别，介绍和状态，修改状态时需要传入set=1，其他修改某项则传入某项

Body 请求参数

```
id: 0
set: "1"
status: string
name: string
gender: string
description: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	number	是	需要修改的对象id
» set	body	string	否	修改模式，传入此值咋表示修改状态的
» status	body	string	否	状态，0在职，1休息，2离职
» name	body	string	否	姓名
» gender	body	string	否	性别
» description	body	string	否	介绍

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» msg	string	true	none		none

DELETE 勾魂使者删除

DELETE /admin/deleteEnchanter

如果删除的勾魂使者是管理员转换而来，会将管理员的角色设置为普通管理员

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
uuid	query	string	否	数据唯一uuid
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

阎王殿审判

GET 获取审判记录

GET /admin/getJudgementList

支持标题搜索

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "uuid": "TR45F98449E10EBC01",
      "lifebook_id": 1,
      "reaper_id": 1,
      "title": "陆佳昊的审判",
      "record": "初从文,三年不中;后习武,校场发一矢,中鼓吏,逐之出;遂学医,有所成。自撰一良方,服之,卒。惨！重入轮回",
      "create_time": "2023-05-06 11:13:55",
      "judge_id": 1
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» total	integer	true	none		总数
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		数据id
»» uuid	string	false	none		数据唯一uuid
»» lifebook_id	integer	false	none		生死簿数据id
»» reaper_id	integer	false	none		勾魂使者id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» title	string	false	none		标题
»» record	string	false	none		内容
»» create_time	string	false	none		创建时间
»» judge_id	integer	false	none		审判长id

POST 审判某人

POST /admin/trial

添加审判记录

Body 请求参数

```
lifebook_id: string
title: string
record: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	审判长token
body	body	object	否	none
» lifebook_id	body	string	否	生死簿数据id
» title	body	string	否	标题
» record	body	string	否	内容

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "审判成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改审判结果

PUT /admin/updateJudgement

支持修改标题和内容，需要修改那一项就传入哪一项

Body 请求参数

```
id: string
title: string
record: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	需要修改的数据id
» title	body	string	否	新的标题
» record	body	string	否	新的内容

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 获取审判结果详情

GET /admin/getJudgementDetail

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
uuid	query	string	否	审判记录uuid
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "id": 2,
    "uuid": "TR362D11CA440B934E",
    "lifebook_id": 1,
    "reaper_id": 1,
    "title": "陆佳昊的审判",
    "record": "初从文, 三年不中; 后习武, 校场发一矢, 中鼓吏, 逐之出; 遂学医, 有所成。自撰一良方, 服之, 卒。",
    "create_time": "2023-05-06 14:29:23",
    "judge_id": 1,
    "judge_name": "管理员",
    "reaper_name": "侯佳欣",
    "name": "陆佳昊",
    "user_uuid": "9725C2CAC566D7DE",
    "year": "癸未 乙卯 庚寅 甲申",
    "birthday": "2003-03-18 15:25:23",
    "deathday": "2023-05-06 11:09:39",
    "gender": 0,
    "birthplace": "安徽省合肥市巢湖市庙岗乡",
    "deathplace": "陕西省渭南市大荔县朝邑镇",
    "type": 0,
    "attribute": "好人",
    "afterlife": "即入轮回",
    "reincarnation": "轮回盘",
    "photo": "",
    "info": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		数据列表
»» id	integer	true	none		审判记录数据id
»» uuid	string	true	none		审判数据唯一uuid
»» lifebook_id	integer	true	none		审判人数据id
»» reaper_id	integer	true	none		勾魂使者id
»» title	string	true	none		标题
»» record	string	true	none		审判内容
»» create_time	string	true	none		审判时间
»» judge_id	integer	true	none		审判长id
»» judge_name	string	true	none		审判长姓名
»» reaper_name	string	true	none		勾魂使者姓名
»» name	string	true	none		姓名
»» user_uuid	string	true	none		唯一uuid
»» year	string	true	none		生辰八字
»» birthday	string	true	none		出生时间
»» deathday	string	true	none		离世时间
»» gender	integer	true	none		性别
»» birthplace	string	true	none		出生地址
»» deathplace	string	true	none		死亡地址
»» type	integer	true	none		死亡类型，0自然死亡，1意外死亡
»» attribute	string	true	none		人物属性
»» afterlife	string	true	none		死后情况
»» reincarnation	string	true	none		轮回情况
»» photo	string	true	none		照片
»» info	object	true	none		如果在轮回，此处就是轮回信息，否则就是受刑信息

DELETE 删除审判记录

DELETE /admin/deleteJudgement

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
uuid	query	string	否	审判记录uuid
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

十八层地狱

GET 获取设备列表

GET /admin/helllist

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
floor	query	number	否	层级下的设备
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "count": 18,
  "data": [
```

```
{
  {
    "id": 18,
    "name": "刀锯",
    "floor": 18,
    "create_time": "2023-05-06 15:15:04",
    "status": 0
  },
  {
    "id": 17,
    "name": "石磨",
    "floor": 17,
    "create_time": "2023-05-06 15:14:55",
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» name	string	true	none		名称
»» floor	integer	true	none		所属位置
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» status	integer	true	none		状态，0正常，1损毁

POST 添加设备

POST /admin/helladd

Body 请求参数

```
name: string
floor: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» name	body	string	否	设备名称，20字之内
» floor	body	string	否	所在位置，1-18

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改设备

PUT /admin/hellupdate

支持修改名称和楼层，传入哪项修改哪项

Body 请求参数

```
id: string
name: string
floor: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	设备id
» name	body	string	否	名称
» floor	body	string	否	所属位置

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 开启或关闭设备

PUT /admin/hellstatus

Body 请求参数

```
id: string
status: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	修改设备状态
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» id	body	string	否	设备id
» status	body	string	否	设备状态，0正常，1损坏

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 添加设备使用

POST /admin/hellrecordadd

Body 请求参数

```
uid: string
floor: string
device: string
time: string
reason: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» uid	body	string	否	受刑人id

名称	位置	类型	必选	说明
» floor	body	string	否	受刑地狱
» device	body	string	否	设备id
» time	body	string	否	受刑时长
» reason	body	string	否	受刑理由

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 获取使用记录

GET /admin/hellrecordlist

两个搜索条件为叠加

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
floor	query	string	否	所在层数
device	query	string	否	设备id
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
id	query	string	否	数据id，如果传入此值，则获取详情

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "uid": "1",
      "floor": 2,
      "device": 2,
      "time": "10年",
      "reason": "夫妻两人欢喜鸳鸯，此时出去找小三儿，抑或破坏别人家庭，导致别人的凄惨，死后就进入剪刀地狱",
      "create_time": "2023-05-06 16:08:19"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		数据总数
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		记录id
»» uid	string	false	none		处理人id
»» floor	integer	false	none		所在地狱
»» device	integer	false	none		设备id
»» time	string	false	none		受刑时间
»» reason	string	false	none		受刑理由
»» create_time	string	false	none		判定时间

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» name	string	true	none		受刑人姓名
» user_uuid	string	true	none		受刑人唯一uuid

DELETE 删除使用记录

DELETE /admin/hellrecorddel

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	数据id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改使用记录

PUT /admin/hellrecordedit

Body 请求参数

```
id: string
floor: string
device: string
```

```
reason: string
time: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	否	数据id
» floor	body	string	否	所在层数
» device	body	string	否	设备id
» reason	body	string	否	受刑理由
» time	body	string	否	受刑时间

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 删除设备

DELETE /admin/hellIdel

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	设备id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

六道轮回

GET 获取数据列表

GET /admin/reincarnationlist

支持查看某人操作的所有数据，支持查看某人收到的数据，支持按照轮回类型type查看

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
aid	query	string	否	使用者id
uid	query	string	否	被使用者id
type	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "aid": "1",
      "uid": "1",
      "type": "人道",
      "reason": "身心善良，乐善好施",
      "create_time": "2023-05-08 09:00:57",
      "aname": "管理员",
      "uname": "陆佳昊",
      "user_uuid": "9725C2CAC566D7DE"
    },
    {
      "id": 2,
      "aid": "1",
      "uid": "1",
      "type": "人道",
      "reason": "身心善良，乐善好施",
      "create_time": "2023-05-08 08:58:30",
      "aname": "管理员",
      "uname": "陆佳昊",
      "user_uuid": "9725C2CAC566D7DE"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		数据id
»» aid	string	true	none		执行人id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» uid	string	true	none		被执行人id
»» type	string	true	none		轮回类型
»» reason	string	true	none		轮回理由
»» create_time	string	true	none		轮回创建时间
»» aname	string	true	none		执行人名称
»» uname	string	true	none		被执行人姓名
»» user_uuid	string	true	none		被执行人uuid

POST 添加使用数据

POST /admin/reincarnationadd

Body 请求参数

```
uid: string
type: string
reason: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» uid	body	string	否	被操作者id
» type	body	string	否	轮回结果
» reason	body	string	否	轮回理由

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改轮回数据

PUT /admin/reincarnationedit

Body 请求参数

```
id: string
type: string
reason: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	数据id
» type	body	string	否	轮回类型
» reason	body	string	否	轮回理由

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 删除使用记录

DELETE /admin/reincarnationdel

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	数据id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

汇款

POST 添加汇款

POST /api/remittance

Body 请求参数

```
relationship: string
uid: string
money: string
reason: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» relationship	body	string	否	汇款人关系
» uid	body	string	否	收款人uuid
» money	body	string	否	金额
» reason	body	string	否	汇款理由

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "汇款成功",
  "data": {
    "yinmoney": 1200
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» yinmoney	integer	true	none		阴财数量

GET 获取汇款列表

GET /admin/remittance

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
uid	query	string	否	收款人uuid
relationship	query	string	否	关系
name	query	string	否	none
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "relationship": "朋友",
      "uid": "414C8E52F09200D0",
      "money": 1000,
      "reason": "生日快乐",
      "create_time": "2023-05-08 15:09:45",
      "name": "孔平",
      "yinmoney": 1200
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» count	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		数据id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» relationship	string	false	none		汇款人关系
»» uid	string	false	none		收款人uuid
»» money	integer	false	none		汇款金额
»» reason	string	false	none		汇款理由
»» create_time	string	false	none		汇款时间
»» name	string	false	none		收款人名称
»» yinmoney	integer	false	none		当前阴财

DELETE 删除汇款列表

DELETE /admin/remittance

删除记录会同步减少阴财数量

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	数据id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

系统设置

GET 管理员获取某个配置项

GET /admin/systemset

不传入key则获取全部的配置项

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
key	query	string	否	某个设置项
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "key": "remittance",
      "value": "1",
      "create_time": "2023-04-28 15:29:20",
      "remark": "汇款开关"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	false	none		数据id
»» key	string	false	none		键名

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» value	string	false	none		键值，0关闭1开启
»» create_time	string	false	none		创建时间
»» remark	string	false	none		备注

DELETE 删除配置项

DELETE /admin/systemset

调试用接口

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	数据id
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

PUT 修改配置项

PUT /admin/systemset

Body 请求参数

```
key: string
value: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	管理员token

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» key	body	string	否	键名
» value	body	string	否	键值

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 普通用户获取设置项

GET /api/systemset

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
key	query	string	是	设置键值，必须

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "key": "remittance",
    "value": "1",
  }
}
```

```
    "create_time": "2023-04-28 15:29:20",
    "remark": "汇款开关"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		数据id
»» key	string	true	none		键名
»» value	string	true	none		键值，0关闭1开启
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» remark	string	true	none		备注

管理员

GET 管理员列表

GET /admin/admin/list

只有最高管理员才能获取，传入id则是获取详情

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	分页
limit	query	string	否	每页数量
id	query	string	否	id，获取详情
username	query	string	否	账号，支持模糊搜索
nickname	query	string	否	昵称，支持模糊搜索

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	超级管理员的token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "nickname": "管理员",
    "create_time": "2023-04-28 15:29:19",
    "update_time": "2023-04-28 15:29:19",
    "role": 1,
    "status": 0,
    "role_name": "最高管理员"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» id	integer	true	none		数据id
»» username	string	true	none		账号
»» nickname	string	true	none		昵称
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» update_time	string	true	none		修改时间
»» role	integer	true	none		角色id
»» status	integer	true	none		状态，0正常，1禁用
»» role_name	string	true	none		角色名称

PUT 封禁/解封管理员

PUT /admin/admin/status

只有最高管理员可以操作，不能封禁自己的账号

Body 请求参数

```
id: string
status: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	操作账号id
» status	body	string	是	0解封，1封禁

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "解封成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 重置密码

POST /admin/admin/reset

只能是最高管理员重置操作

Body 请求参数

```
id: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	重置用户id

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "重置成功，默认密码123456"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 添加管理员

POST /admin//admin/add

只能是最高管理员添加

Body 请求参数

```
username: string
nickname: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	账号
» nickname	body	string	是	昵称

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功，默认密码123456"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

DELETE 删除管理员

DELETE /admin/admin/delete

只能是最高管理员删除，不能删除自己
如果此管理员是勾魂使者，那么同时会删除对应的勾魂使者

Body 请求参数

```
{}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	是	需要删除的id
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 管理员设置为勾魂使者

PUT /admin/admin/reaper

管理员username为勾魂使者uuid，昵称是勾魂使者的名称，只能由最高管理员设置

Body 请求参数

```
id: string
gender: string
description: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» id	body	string	是	需要设置的id
» gender	body	string	是	性别
» description	body	string	是	描述

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "设置成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改密码

PUT /admin/admin/password

密码只支持数字字母下划线的组合，长度6-20位
新密码不能喝旧密码相同

Body 请求参数

```
newpass: string
oldpass: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	需要修改密码的token
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» newpass	body	string	是	新的密码
» oldpass	body	string	是	原密码

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

PUT 修改昵称

PUT /admin/admin/nickname

Body 请求参数

```
nickname: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	修改人的token
body	body	object	否	none
» nickname	body	string	是	新的昵称

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

角色权限

POST 添加角色

POST /admin/role/add

其中最高管理员，勾魂使者，审判长，管理员（普通管理员）已存在，不可删除不可修改

Body 请求参数

```
name: string
description: string
module: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none
» name	body	string	否	角色名称
» description	body	string	否	角色简介
» module	body	string	否	权限模块id，all表示全部权限，父级id也要上传

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 角色列表

GET /admin/role/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	string	否	页码
limit	query	string	否	每页数量
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "total": 4,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "最高管理员",
      "description": "拥有所有权限",
      "module": "生死簿, 数据管理, 数据同步, 勾魂管理, 勾魂使者, 勾魂数据, 阎王殿审判, 十殿, 审判记录, 数据同步, 十八层地狱, 设备管理, 作业流",
      "create_time": "2023-04-28 15:29:19",
      "update_time": "2023-04-28 15:29:19"
    },
    {
      "id": 2,
```

```
    "name": "勾魂使者",
    "description": "拥有勾魂相关权限",
    "module": "生死簿, 数据管理, 数据同步, 勾魂管理, 勾魂使者, 勾魂数据, 阎王殿审判, 十殿, 审判记录, 十八层地狱, 作业流程, 六道轮回, 轮回记",
    "create_time": "2023-05-06 11:03:41",
    "update_time": "2023-05-06 11:03:41"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "审判长",
    "description": "拥有审判相关权限",
    "module": "生死簿, 数据管理, 数据同步, 勾魂管理, 勾魂使者, 勾魂数据, 阎王殿审判, 十殿, 审判记录, 数据同步, 十八层地狱, 设备管理, 作业流",
    "create_time": "2023-05-06 11:03:41",
    "update_time": "2023-05-06 11:03:41"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "管理员",
    "description": "普通管理员",
    "module": "生死簿, 数据管理, 数据同步, 勾魂管理, 勾魂使者, 勾魂数据, 阎王殿审判, 十殿, 审判记录, 数据同步, 十八层地狱, 设备管理, 作业流",
    "create_time": "2023-05-08 17:03:50",
    "update_time": "2023-05-08 17:03:50"
  }
]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» total	integer	true	none		数量
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		角色id
»» name	string	true	none		角色名称
»» description	string	true	none		角色简介
»» module	string	true	none		权限名称列表
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» update_time	string	true	none		修改时间

PUT 修改角色

PUT /admin/role/edit

支持修改角色名称和权限
其中最高管理员，勾魂使者，审判长，即id123的数据不可修改
传入某项就修改某项，角色名称不可重复

Body 请求参数

```
id: string
name: string
modules: string
description: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	要修改的数据id，不能是1,2,3
» name	body	string	否	角色名称
» modules	body	string	否	权限列表
» description	body	string	否	简介

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

POST 设置管理员角色

POST /admin/role/admin

只能是最高管理员操作

Body 请求参数

```
id: string
role: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	最高管理员token
body	body	object	否	none
» id	body	string	否	管理员id
» role	body	string	否	角色id

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 获取登录人权限列表

GET /admin/role

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "生死簿",
      "icon": "el-icon-s-order",
      "path": "/lifebook",
      "isparent": 1,
      "parentid": 0,
      "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "children": [
        {
          "id": 2,
          "name": "数据管理",
          "icon": "",
          "path": "/lifebook/data",
          "isparent": 0,
          "parentid": 1,
          "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
          "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
        },
        {
          "id": 3,
          "name": "数据同步",
          "icon": "",
          "path": "/lifebook/dataAdd",
          "isparent": 0,
          "parentid": 1,
          "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
          "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "系统设置",
      "icon": "el-icon-s-tools",
      "path": "/system",
      "isparent": 1,
      "parentid": 0,
      "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "children": [
        {
          "id": 29,
          "name": "信息修改",
          "icon": "",
          "path": "/system/setInfo",
          "isparent": 0,
          "parentid": 27,
          "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
          "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		权限数据id
»» name	string	true	none		可访问目录名称
»» icon	string	true	none		目录icon，只有父级目录有
»» path	string	true	none		地址
»» isparent	integer	true	none		是否为父级，1是0否
»» parentid	integer	true	none		父级id
»» create_time	string	true	none		创建时间
»» update_time	string	true	none		修改时间
»» children	[object]	true	none		子级
»»» id	integer	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»»» icon	string	true	none		none
»»» path	string	true	none		none
»»» isparent	integer	true	none		none
»»» parentid	integer	true	none		none
»»» create_time	string	true	none		none
»»» update_time	string	true	none		none

DELETE 删除角色

DELETE /admin/role/del

删除角色后，该角色的管理员角色会被修改为普通管理员
只能是最高管理员操作

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	要删除的数据id
Authorization	header	string	否	最高管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none

GET 获取角色权限列表

GET /admin/role/module

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
role	query	string	否	none
Authorization	header	string	否	管理员token

返回示例

成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "idList": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,27,29",
}
```

```
"data": [
  {
    "id": 1,
    "name": "生死簿",
    "icon": "el-icon-s-order",
    "path": "/lifebook",
    "isparent": 1,
    "parentid": 0,
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "children": [
      {
        "id": 2,
        "name": "数据管理",
        "icon": "",
        "path": "/lifebook/data",
        "isparent": 0,
        "parentid": 1,
        "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
        "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "数据同步",
        "icon": "",
        "path": "/lifebook/dataAdd",
        "isparent": 0,
        "parentid": 1,
        "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
        "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "勾魂管理",
    "icon": "el-icon-s-finance",
    "path": "/reaper",
    "isparent": 1,
    "parentid": 0,
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "children": [
      {
        "id": 5,
        "name": "勾魂使者",
        "icon": "",
        "path": "/reaper/reaper",
        "isparent": 0,
        "parentid": 4,
        "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
        "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
      },
      {
        "id": 6,
        "name": "勾魂数据",
        "icon": "",
        "path": "/reaper/enchantData",
        "isparent": 0,
        "parentid": 4,
        "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
        "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7,
    "name": "阎王殿审判",
    "icon": "el-icon-video-camera-solid",
    "path": "/trial",
    "isparent": 1,
    "parentid": 0,
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
  }
```

```
"children": [
  {
    "id": 8,
    "name": "十殿",
    "icon": "",
    "path": "/trial/flowpath",
    "isparent": 0,
    "parentid": 7,
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
  },
  {
    "id": 9,
    "name": "审判记录",
    "icon": "",
    "path": "/trial/data",
    "isparent": 0,
    "parentid": 7,
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
  }
]
},
{
  "id": 11,
  "name": "十八层地狱",
  "icon": "el-icon-s-goods",
  "path": "/hell",
  "isparent": 1,
  "parentid": 0,
  "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
  "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
  "children": [
    {
      "id": 13,
      "name": "作业流程",
      "icon": "",
      "path": "/hell/flowpath",
      "isparent": 0,
      "parentid": 11,
      "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
    }
  ]
},
{
  "id": 15,
  "name": "六道轮回",
  "icon": "el-icon-s-promotion",
  "path": "/samsara",
  "isparent": 1,
  "parentid": 0,
  "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
  "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
  "children": [
    {
      "id": 17,
      "name": "轮回记录",
      "icon": "",
      "path": "/samsara/data",
      "isparent": 0,
      "parentid": 15,
      "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
      "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
    }
  ]
},
{
  "id": 27,
  "name": "系统设置",
  "icon": "el-icon-s-tools",
  "path": "/system",
  "isparent": 1,
  "parentid": 0,
```

```
    "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "update_time": "2023-05-09 14:05:33",
    "children": [
      {
        "id": 29,
        "name": "信息修改",
        "icon": "",
        "path": "/system/setInfo",
        "isparent": 0,
        "parentid": 27,
        "create_time": "2023-05-09 14:05:33",
        "update_time": "2023-05-09 14:05:33"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» idList	string	true	none		none
» data	[object]	true	none		none
»» id	integer	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» icon	string	true	none		none
»» path	string	true	none		none
»» isparent	integer	true	none		none
»» parentid	integer	true	none		none
»» create_time	string	true	none		none
»» update_time	string	true	none		none
»» children	[object]	true	none		none
»»» id	integer	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»»» icon	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» path	string	true	none		none
»»» isparent	integer	true	none		none
»»» parentid	integer	true	none		none
»»» create_time	string	true	none		none
»»» update_time	string	true	none		none

数据模型
